

ESCALERA DIELECTRICA **TIJERA CON PLATAFORMA** SIMPLE Y DOBLE ACCESO

Serie **TSD / TDD - P – 45/46** - Cap.de carga 136 Kg.-



CONFIGURACION BASICA



PLATAFORMA ERGONOMICA ANTIDESLIZANTE



- PELDAÑOS PLANOS ANTIDESLIZANTES
- ESCUADRAS DE REFUERZO ANTI TORSION
- BISAGRAS SUPERIORES DE ACERO
- BRAZOS LATERALES ANTI-CIERRE
- ZAPATAS ANTIDESLIZANTES
- BARANDILLA DE AMARRE OPCIONAL

SOLO A PEDIDO

MODELOS SIMPLE Y DOBLE ACCESO – ESCALON 65 MM
TIPO 1 – 113 KG.DE CAP.DE CARGA

OTRAS MEDIDAS O DETALLES
CONSULTAR

Modelo	Accesos	Ancho	Descripción	TIPO ESCALON	Medidas		
					Nº Escalones	Long.Nominal	Long.Trabajo
TIJERA SIMPLE C/PLAT.							
TSD-P	2	45	TIJERA SIMPL. ACCE.C/PLAT	PLANO 75	3	0,90	2,40
TSD-P	2	45-03	TIJERA SIMPL. ACCE.C/PLAT	PLANO 75	4	1,20	2,70
TSD-P	2	45-04	TIJERA SIMPL. ACCE.C/PLAT	PLANO 75	6	1,80	3,30
TSD-P	2	45-06	TIJERA SIMPL. ACCE.C/PLAT	PLANO 75	8	2,40	3,90
TSD-P	2	45-08	TIJERA SIMPL. ACCE.C/PLAT	PLANO 75	10	3,00	4,50
TSD-P	2	45-10	TIJERA SIMPL. ACCE.C/PLAT	PLANO 75			
TIJERA DOBLE C/PLAT.							
TDD-P	2	46	TIJERA DOB.ACCES.C/PLAT	PLANO 75	4	1,20	3,30
TDD-P	2	46-04	TIJERA DOB.ACCES.C/PLAT	PLANO 75	6	1,80	3,90
TDD-P	2	46-06	TIJERA DOB.ACCES.C/PLAT	PLANO 75	8	2,40	4,20
TDD-P	2	46-08	TIJERA DOB.ACCES.C/PLAT	PLANO 75	10	3,00	5,10
TDD-P	2	46-10	TIJERA DOB.ACCES.C/PLAT	PLANO 75	12	3,60	5,40
TDD-P	2	46-12	TIJERA DOB.ACCES.C/PLAT	PLANO 75	14	4,20	5,70
TDD-P	2	46-14	TIJERA DOB.ACCES.C/PLAT	PLANO 75			